

## B0-K24R 型 小型静电植绒喷枪

标题：绒毛静电植绒机汽车绒布静电植毛飞毛喷毛机无纺布玩具植绒机喷枪

### 参数表格：

参数名称	参数详情	参数名称	参数详情
上市时间	2025 年	输入电压	单相 AC100-240V
产地	中国	输入频率	50-60Hz
充电模式	用交流 AV220V	输入功率	40W
是否可充电	否	喷枪最大输出电压	10 - 100 kV
持续使用时间	可持续使用	喷枪最大输出电流	150uA
喷弧直径	15-280mm	喷粉量调节范围	50 - 250 g/min
喷射距离	300mm	粉末粒径适用范围	10 - 150 $\mu$ m
粉桶容量	250ml 500ml	空气流量	0-130L/min
单喷枪重量	550g	单喷枪尺寸	长 340mm × 宽 70mm × 高 360mm

### 粉量参数：

参数名称	喷枪空气压力(kg)	空气流量 (L/min)	出绒毛量(g/min)
空气、流量、绒毛量	1.0	45	60
	2.0	116	75
	3.0	150	85

### 高压及电流参数：

参数名称	喷枪高压 kv	主机电流 ma	喷枪电流 ua
高压、主机电流、喷枪电流	20	500	48
	40	750	75
	50	790	85

---

## 概述：

本小型静电植绒枪是专为小型绒毛静电植绒工具，适用于小量汽车内饰、玩具布料植绒DIY 涂装等多种需求。

## 特点：

- 1、小型轻便：便于手持操作和在实验室内灵活移动，适用于小工件或小面积的绒毛植绒打样。
- 2、绒毛利用率高：静电吸附作用减少绒毛飘散，绒毛杯设计在喷枪手把底部，方便更换。
- 3、调节功能多样：喷出绒毛量 5-85g/min、静电电压 10-100kv，以适应不同粉末喷涂要求。
4. 简易操作界面：设备配备直观、简洁的操作面板，各项参数一目了然，操作人员只需经过简单培训，即可轻松上手，快速掌握设备的操作方法，实现精准调控。