

BO-K24Y 型 小型静电粉末喷枪

标题：小型实验室静电喷枪粉末喷涂测试喷塑枪补喷打样改色涂装
喷涂枪

SKU：（必须配图）

参数表格：

参数名称	参数详情	参数名称	参数详情
上市时间	2024 年	输入电压	单相 AC100-240V
产地	中国	输入频率	50-60Hz
充电模式	用交流 AV220V	输入功率	40W
是否可充电	否	喷枪最大输出电压	20 - 50 kV
持续使用时间	可持续使用	喷枪最大输出电流	150uA
喷弧直径	15-280mm	喷粉量调节范围	50 - 250 g/min
喷射距离	300mm	粉末粒径适用范围	10 - 150 μ m
粉桶容量	250ml 500ml	空气流量	0-130L/min
单喷枪重量	550g	单喷枪尺寸	长 340mm × 宽 70mm × 高 360mm

粉量参数：

参数名称	喷枪空气压力(kg)	空气流量 (L/min)	出粉量 (g/min)
空气、流量、粉量	1.0	45	180
	2.0	116	220
	3.0	150	250

高压及电流参数：

参数名称	喷枪高压 kv	主机电流 ma	喷枪电流 ua
高压、主机电流、喷枪电流	20	500	48
	40	750	75

	50	790	85
--	----	-----	----

概述:

本小型静电喷粉枪是专为实验室小型静电喷粉工具，适用于少量医药、微量喷粉、粉末多层喷涂实验、材料在金属表面防腐测试、小量喷涂改色 DIY 涂装等多种实验室粉末喷涂需求。

特点:

- 1、小型轻便：便于手持操作和在实验室内灵活移动，适用于小工件或小面积的喷涂打样。
- 2、粉末利用率高：静电吸附作用减少粉末飘散，粉杯设计在喷枪手把底部，方便销量换粉。
- 3、调节功能多样：粉量 5-350g/min、静电电压 10-100kv，以适应不同粉末喷涂要求。
4. 简易操作界面：设备配备直观、简洁的操作面板，各项参数一目了然，操作人员只需经过简单培训，即可轻松上手，快速掌握设备的操作方法，实现精准调控。

主机讲解:

主机轻巧便于外出携带，可随手外带喷涂作业。

喷枪讲解:

喷枪仅重 550G，人机工程学设计以较大程度达到其平衡性;精巧轻便大大减少操作疲劳。让喷涂变得更容易简单。兼顾了多种优越特性、经久耐用、易于维护。优异的上粉率及全面的喷涂性能提高产品表面图层。

粉杯讲解:

可选用两款流化粉杯，分别为 250g、500g 大小，满足大小的喷涂需求。